



Descrizione

Questo microfono da tavolo è dotato di un flessibile da 31cm che permette il corretto posizionamento del microfono a seconda delle esigenze dell' operatore.

Il livello di uscita di 0dB ne permette l'utilizzo anche con ingressi di tipo linea.

La console ha un pulsante Talk del tipo PTT, un indicatore a led di stato e la funzione di priorità da utilizzare abbinata agli appositi ingressi degli amplificatori XTE.

La base realizzata in ABS resistente agli urti, permette l'utilizzo da tavolo o a parete tramite gli appositi fori di fissaggio.

Il connettore RJ 45 ne consente la connessione tramite i comuni cavi dati CAT-5 o superiore.

Caratteristiche

Le console microfoniche XTE, sono dotate di un insieme di caratteristiche che li rendono adattabili a qualsiasi applicazione specifica.

- Microfono electrect a condensatore
- Flessibile da 31cm
- Pulsante PTT di attivazione TALK
- Indicatore a LED di attivazione microfono
- Funzione di Priorità
- Connettore RJ-45
- Alimentazione 24 Vdc Phantom
- Corpo in ABS resistente
- Utilizzo a tavolo o installazione a parete

Specifiche Tecniche

MODELLO	MI1
Output	0dB Balanced on RJ-45
Controls	Talk button
Indicators	Talk LED
Functions	Priority
Frequency response (-3 dB)	100÷15.000 Hz
Rating power distortion @ 1 KHz	< 1%
Power Requirements	24 Vdc phantom power
Consumption	15VA
Dimensions (WxHxD)	55x108x240mm
Weight - Net	0,9Kg

XTE Electronic si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

XTE electronic

Via Tragni, 6
42043 Gattatico RE
ITALY

Tel. +39 0522 900166
Fax. +39 0522 678548

WWW.XTE-ELECTRONIC.COM